

living connect[®] och *Danfoss Link*[™] CC Trådlös temperaturreglering. **Total kontroll på temperaturen från en plats.**

living connect[®] och *Danfoss Link*[™] CC – för total kontroll, komfort och bekvämlighet.
Systemet kan kommunicera med alla *living connect*[®] termostater i villan eller lägenheten.
living connect[®] kan ersätta alla äldre termostater för effektivare reglering.



living connect[®]

och

Trådlös kontroll

- *living connect*[®] är en elektronisk radiatortermostat som kan kontrolleras med en centralenhet *Danfoss Link*[™] CC. *Danfoss Link*[™] CC kan kontrollera *living connect*[®] termostater för både vattenburen och elektrisk golvvärme och på-/avströmbrytare i huset.

Enkelhet

Systemet är enkelt att använda. Det är en lättförståelig display både på *living connect*[®] och *Danfoss Link*[™] CC. *Danfoss Link*[™] CC har en pekskärm i färg som gör varje hantering enkel.

Total kontroll

Danfoss Link[™] CC kontrollerar din dagliga uppvärmning i varje rum och ger dig möjlighet att justera snabbt och enkelt från centralenheten. Detta gör det enkelt att spara energi genom att programmera veckoscheman för temperaturinställningar. Temperaturerna i huset kan ställas in efter önskemål i varje rum med hjälp av *Danfoss Link*.

Energibesparing

"Semesterfunktionen" används till att sänka temperaturen när man åker bort och som återgår till önskad temperatur när man kommer hem. En annan funktion är "vädringsfunktionen" den stänger av värmen vid kraftig temperatursänkning i rummet.

23%

Energibesparing

Tack vare intelligent temperaturkontroll, precis reglering, natt- och dagtemperaturer, vädrings- och semesterfunktion.

Flexibilitet

Tack vare ett batteripack som man kan använda vid installationen så blir det enklare och flexiblare att installera *Danfoss Link*[™] CC.



reddot design award
winner 2010

Prestigefyllda utmärkelser

Alla dessa funktioner får man i briljanta produkter *living connect*[®] och *Danfoss Link*[™] CC som har blivit tilldelade det prestigefyllda "red dot"-priset.

Danfoss Link™ CC.

living connect®



● **Produktfördelar:**

- vädringsfunktion
- PID-kontroll
- batteriets hållbarhet två år
- visuell varning "dåligt batteri", "ingen signal"
- variabla inställningssteg om 0.5°C
- : max./min.-begränsning
- barnlås
- ventilmotionering
- frysskyddsinställning
- bakgrundsljus i displayen

● **Produkter *living connect*®:**

- | – *living connect*® RA/K: 014G0002

● **Godkännande:**

- CE
- RoHS
- WEEE
- Z-vågcertifikat

● **Tillbehör:**

- | RAV/RAVL adapterkit inkl packbox



Danfoss Link™ CC



● Produktfördelar:

- övervakning från ett ställe
- användarvänlig
- färgskärm
- tidlös design
- veckoschema
- semesterfunktion
- komfortfunktion
- frysskyddsinställning
- på-/avfunktion
- integrerad hjälpfunktion
- egna programmeringar

● Produkter Danfoss Link™ CC:

- Danfoss Link™ CC w/PSU:
014G0150
- Danfoss Link™ CC w/NSU:
014G0151

● Tillbehör Danfoss Link™ CC:

- PSU för Danfoss Link™ CC:
014G0260
- NSU för Danfoss Link™ CC:
014G0261
- Danfoss Link batteripaket:
014G0262
- Danfoss Link plug-in relä:
014G0270
- Danfoss Link inbyggt relä:
014G0271
- Danfoss Link™ RS: 014G0158
- Danfoss Link™ CC förstärkare:
088U0230

Danfoss Link™ CC.



Kompatibilitet

living connect®, som drivs av två AA-batterier är enkla att installera och fungerar ihop med alla Danfoss termostatventiler och en del konkurrenters. De passar RA, RAV; RAVL och K.

Enkelhet

Danfoss Link™ CC är enkel att installera. Det är ett trådlöst system, så det behövs varken kablar eller PC för att installera. Det är klick/slide-funktion på anslutningar och därför är det lätt installerat.

Skärmen på *Danfoss Link™ CC* levereras med skyddsöverdrag för att inte skadas vid installationen.

Den stora färgskärmen gör också installationen lätt. Den har stora ikoner och lättförståelig text. Uppgradering av mjukvaran görs lätt med ett SD-kort.

Fler tekniska data

<i>living connect®</i>	
Artikelnummer	014G0002
Adapter	RA&K
Effekt	Max. 1 mW
Signalfrekvens	Trådlöst Z-vågsignaler /868,42 MHz
Skärm	Grå, digital
Täckningsområde	Upp till 30 meter
Temperaturområde	4 – 28°C, men inbyggt frysskydd
Reglering	PID
Batterier	2 x AA alkaline batterier
Batteriets hållbarhet	2 år
Dåligt batteri	Visuell varning
Ljudnivå	<30 dBA
Omgivningstemperatur	0 – 40°C
Transport- och lagringstemperatur	-20 – 65°C
Mått	RA 91 x 52 mm M30 78 x 52 mm
Godkännande	WEEE, RoHS, CE, Z-Wave

<i>Danfoss Link™ CC</i>	
Spänning	15 VDC +/-10%
Effektåtgång i viloläge	Max. 2 W
Skärm	3,5" TFT färg med touch
Omgivningstemperatur	-10 till +35°C
Signalfrekvens	868,42 MHz
Räckvidd	Upp till 30 meter
Max antal signalförstärkare	3
Signaleffekt	Max. 1 mW
IP klassificering	21
Mått	125 mm x 107 mm x 25 mm

	<i>Danfoss Link™ CC PSU</i>	<i>Danfoss Link™ CC NSU</i>
Matningsspänning	100 – 250 V AC 50/60 MHz	
Spänning	15 V DC +/-10%	
Effektåtgång i viloläge	Max. 0,15 W	0,75 W
Kabellängd	–	2,5 m
Belastning max. effekt	10 W	

Danfoss AB

Industrigatan 5
581 99 Linköping
Telefon 013 258500
Fax 013 130181
www.danfoss.se